



Inštrukcia k finálnemu ošetrovaniu povrchu:

## **NÁVOD NA ODSTRÁNENIE OCHRANNÉHO VOSKU Z OBKLADOV A DLAŽIEB**

Na leštenej porcelánovej dlažbe (gress / syntetický mramor) je na povrchu nanesená vrstva ochranného vosku. Je to ochrana povrchu dlažby od výrobcu, aby počas inštalácie a ešte prípadne ďalších nasledujúcich činností na stavbe nedošlo k jeho poškodeniu.

Vosk je potrebné odstrániť nasledovne:

- **vopred:** pri použití gressu na fasádne obklady bezkontaktným spôsobom (na úchytky)
- **po položení:** pri použití gressu na fasádne obklady kontaktným spôsobom (na lepidlo) a pri použití gressu na dlažby

Na odstránenie vosku doporučujeme použiť biely cement, vápno, príp. práškové čistiace prostriedky (ZUZKA, AJA, TORO). Prášok treba rozsypať po dlažbe a mäkkou hubkou alebo handričkou odstrániť (vyčistiť) ochranný vosk. Samozrejme v prípade väčších plôch je možné použiť aj na to určené mechanizmy (leštičku, príp. čistiaci stroj). Čistenie vykonávame na sucho. Zásadne by ste sa mali vyhýbať kyselinám a silným čistiacim prostriedkom na odstránenie vodného kameňa a iných usadenín. **Pri čistení nepoužívame ani drôtenky, ani piesok, ktoré by mohli leštenú dlažbu poškodiť!**